

REDOCAR - Füllspachtel / Filling putty

Produktbeschreibung VOC-konformer, 2K-Polyester Füllspachtel mit sehr leichter Schleifbarkeit. Beige		Product Description VOC-compliant, 2-pack Polyester filling putty, very easy to sand. Beige
Eigenschaften Besonders leicht schleifbare Spachtelmasse mit hohem Standvermögen zum Egalisieren von Unebenheiten und Vertiefungen im Fahrzeug- und Maschinenbau. Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK, Holz, Stein und vielen weiteren Untergründen.		Properties Especially easily sandable filling putty with high level sag resistance for leveling uneven areas and irregularities in automotive and mechanical engineering. Suitable for steel, aluminum, galvanized surfaces, GRP, wood, stone and many other substrates.
	Information Information	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! Mix putty and hardener paste well! Don't add more than 3% hardener!
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	98 : 2
	Härter Hardener	REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste
	Verarbeitungszeit Application Time	4 – 5 min / 20°C
	Trocknung Drying Times	20 – 25 min
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 80 - 150 Nachschliff / Re-sand: P 280
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: LanM</p>		